□□□□□□□□
Features□

□□	□□/□□
□□	150□□□□□
□□	100-2000□□/□□
□□	□□1□15□/□
□□	220V / 380V
□□	10 65KW
□□□□	0□10℃
□□□□	□□□
□□□□	□□ PU□□□□□□□□
□□	□□□□Ç□□
□□□□	SEW / CPG 1.1□5.5KW
□□□	□□□□ COPELAND 5□25□□
□□	□□□□ COPELAND
□□	1□
□	□□□
□□□□	1□60□□
□□□□	PLC&□□;□□ □□
□□□□	-10□10 ℃
□□□□□	W =1750-1450-1150□□□□

□□dvantage□

□□□□□□□□□□□□□□ **10** □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□ □□□**R&□□□; ð□** &□□; □□ □□□
C□□□□□□□□□ □□ □ □□□□□
CE□TUV□ISO□AQA□□□
□□□□□□
F□□□□□ □□□□ &□□; **MAINTË□□□□**
G□□□□□□□□□□□□□□□
□H□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□

□enefit□

1□□□□□□□□
2.□□□
3□□□□□□□MAINTË□□□□
4□□□□□
5□□□□□□□
6□□□□□□
7□□□□□□□□□

ðeTail□□□

Package□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□

ðelivery&□□;□□□

1□□□□□
□□□□□60□□□□□

2□□□□□□
50□T / T□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□
3□ □□□□□□**;**□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□