

Features

□□	□□/□□
□□	150□□□□□
□□	100-2000□□/□□
□□	□□1□15□/□
□□	220V / 380V
□□	10 65KW
□□□□	0□10°C
□□□□	□□□□
□□□□	□□ PU□□□□□□□□
□□	□□□□Ç□□
□□□□	SEW / CPG 1.1□5.5KW
□□□	□□□□ COPELAND 5□25□□
□□	□□□□ COPELAND
□□	1□
□	□□□
□□□□	1□60□□
□□□□	PLC&□□;□□ □□
□□□□	-10□10 °C
□□□□□	W =1750-1450-1150□□□□

Advantage

□□□□□□□□□□ **10** □□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□ □□□**R&□□□; ð** &□□; □□ □□□
C□□□□□□□□ □□ □ □□□□□
CE□TUV□ISO□AQA□□□
□□□□□□
F□□□□□ □□□□ &□□; **MAINTÉ**□□□□
G□□□□□□□□□□□□□□
□H□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

Benefit

- 1.□□□□□□□□
- 2.□□□□
- 3.□□□□□□□□MAINTÉ□□□□
- 4.□□□□□□
- 5.□□□□□□□□
- 6.□□□□□□□□
- 7.□□□□□□□□□□

DeTail



Package

□□□□□□□□□□□□□□□□



Delivery&□□;□□□

1□□□□□

□□□□60□□□□

2□□□□□

50 T / T 2

3. 数据源;数据源数据源

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

XXX