

□□□□□□□□ □□□□□□□□

F □□□□□□

□□	□□/□□
□□	150□□/□
□□	100-2000Kg /□□
□□	□□1□15□/□□
□□	220V / 380V / 420V
□□	10-45KW
□□□□	0□10°C
□□□□	□□□ □□□□□□□□
□□□□□□	PU□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□
□□□□	SEW / CPG 1.1□5.5KW
□□□	□□□/□□□5□25□□
□□□	□□□/□□□□
□□	1□
□□	□□
□□□□	1□60□□
□□□□	PLC&□□□□
□□□□	-10□10 °C
□□□□□□	W = 1150 /□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ Advantage □

A□□□□□□□□□□ **10** □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

B□□ □□□**R□D** &□□□; □□ □□□

C□□□□□□□□ □□ □ □□□□□

D□ CE□TUV□ISO□AQA□□□□□□

□□□□□□

F□□□□□□ □□□ &□□□; □□□

G□□□□□□□□□□□□

H□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

Benefit □

1□ □□□□□□□□

20 □□□

30 □□□□□□□

40 □□□□□□

50 □□□□□□□

60 □□□□□□

70 □□□□□□□

