

Features

□□	□□/□□
□□	150□□□□□
□□	100-2000□□/□□
□□	□□1□15□/□
□□	220V / 380V
□□	10 65KW
□□□□	0□10°C
□□□□	□□□□
□□□□	□□ PU□□□□□□□□
□□	□□□□Ç□□
□□□□	SEW / CPG 1.1□5.5KW
□□□□	□□□□ COPELAND 5□25□□
□□□□	□□□□ COPELAND
□□	1□
□	□□□□
□□□□	1□60□□
□□□□	PLC&□□;□□ □□
□□□□	-10□10 °C
□□□□□□	W =1750-1450-1150□□□□

Advantage

□□□□□□□□□□ **10** □□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□ □□□**R&□□□; ð** □ &□□; □□ □□□
C□□□□□□□□ □□ □ □□□□□
CE□TUV□ISO□AQA□□□
□□□□□□□
F□□□□□ □□□□ &□□; **MAINTÉ**□□□□
G□□□□□□□□□□□□□□□□
□H□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

Benefit

- 1.□□□□□□□□□□
- 2.□□□□
- 3.□□□□□□□□MAINTÉ□□□□□
- 4.□□□□□□
- 5.□□□□□□□□
- 6.□□□□□□□□
- 7.□□□□□□□□□□

DeTail



Package

□□□□□□□□□□□□□□□□



Delivery&□□;□□□□

1□□□□□

□□□□60□□□□

2□□□□□

50 T / T 2

3. ;

000000000000000000000000000000000000;USD \$ 45 /0000

□□□□□□□□□□

✕✕✕